

 ISO 9001 GECERTIFICEERD	RISLONE TECHNISCH BULLETIN	
	Technisch bulletin #: TB-44209-0	Pagina 1 van 1
	Datum 1 ^{ste} Uitgegeven: 20 juli 2015	Datum herzien: n.v.t
	Rislone Motorolie Stop Lek Concentraat	Onderdeel #: 44209

MOTOROLIE STOP LEKKAGE CONCENTRAAT

Rislone Engine Oil Stop Leak Concentrate is speciaal ontworpen om lekkage van afdichtingen en pakkingen veroorzaakt door normale motorslijtage en ouderdom te stoppen.

Werkt met ALLE benzine- en dieselmotoren die conventionele, hoge kilometerstand en synthetische motorolie gebruiken.

- Stopt & afdichtingen Motorolielekkages
- Herstelt pakkingen en afdichtingen om motorolielekken te stoppen en te voorkomen



INSTRUCTIES:

Voeg tijdens of tussen olieverseringen een hele fles stoplek toe aan de motorolie. Niet laten overlopen. Lekkages stoppen meestal na 300 km of 3 dagen rijden. Als het lek aanhoudt, kan een tweede toepassing nodig zijn of is mechanische aandacht nodig.

DOSERING:

1 fles behandelt tot 5 liter olie. Gebruik voor grotere systemen 1 fles voor elke 5 liter oliecapaciteit. Gebruik bij kleine 4-takmotoren ongeveer 65 ml per liter inhoud.

Onderdeel nummer:	44209
UPC-artikel:	0 78615 44209 6
UPC-behuizing:	1 00 78615 44209 3
Fles Maat:	325 ml
Flesmaat (cm):	7,6 x 4,6 x 16,5
Flessenkubus:	577
Kofferpakket:	6 flessen
Afmeting behuizing:	15,7 x 14 x 17,5
Case Kubus:	3846
Gewicht koffer (kg):	2,1
Pallet:	TI 48 HI 7 Totaal 336
Pallethoogte (cm):	163