



PRODUCTINFORMATIEBLAD

ZDDP SUPPLEMENT

Moderne conventionele motoroliën missen de metaalbescherming die oudere motoren nodig hebben. Gebruik zoals aangegeven in benzine- en dieselmotoren, antieke en klassieke auto's, hot rods, vrachtwagens, motorfietsen, tractoren, landbouw- en industriële machines, off-road en alle racetoepassingen om de ZINK- en FOSFOR ZDDP-niveaus te verhogen die nodig zijn om platte nokkenassen, lifters en andere componenten van de kleptrein tegen slijtage. Ontworpen voor motoren die SL / CI-geclassificeerde olie en ouder nodig hebben. Dit omvat 2004 en oudere benzinemotoren en 2006 en oudere dieselmotoren voor op de weg.

- Rislone Hy-per Lube Zinc ZDDP Supplement is een prestatie-booster van aardolie die ZDDP (zink dialkyldithiofosfaat) Zink- en fosforhoudende EP-additieven (extreme druk) samen met gemengde esters om interne motorcomponenten te helpen beschermen, waaronder zuigers, platte nokkenassen, klepstoters, stoterstangpunten en de rest van de kleppentrein.
- Krachtige formule stabiliseert de motorolie om te verzekeren tegen viscositeit en thermische afbraak.
- Vermindert wrijving en slijtage, vooral bij het opstarten, waardoor droge starts worden voorkomen. Minder wrijving betekent minder slijtage en een koeler lopende motor die langer meegaat.
- Vastklampende actie houdt lagers en andere interne motoronderdelen gesmeerd waar normale olie faalt.
- Verbetert reguliere motorolie, waardoor het een hoogwaardig smeermiddel wordt voor gebruik in oudere motoren en racetoepassingen.
- Rislone Hy-per Lube ZDDP Supplement werkt met alle op petroleum gebaseerde motoroliën inclusief conventionele formules met een hoog aantal kilometers/kilometers en synthetische formules om nieuwere oliën achterwaarts compatibel te maken voor oudere en krachtige motoren.
- Motoren beschermen sinds 1921
 - Voorkomt nokkenasslijtage
 - Vermindert schuren van de zuiger
 - Verhoogt de levensduur van de motor

Olieviscositeit is ongeveer gelijk aan een motorolie met een hoog gewicht van 20, wat niet zou mogen: verander de bestaande viscositeit van de motorolie met de aanbevolen dosering.



RISLONE

10386 North Holly Road
Holly, MI 48442 VS
www.rislone.com



ZINK ZDDP SUPPLEMENT

Onderdeel #: 44405

325 ml (11 FL OZ)



OPMERKING: Niet gebruiken als motoronderbreking in additief. Rislone motoroliesupplement met zinkbehandeling bevat de juiste hoeveelheid ZDDP en andere additieven die belangrijk zijn voor de bescherming van uw motor voor dagelijks gebruik.

Routebeschrijving:

Gebruik voor de beste bescherming bij elke olieversing. Kan worden gebruikt tijdens olieversing, of toegevoegd tussen olieversingen. Niet laten overlopen.

BENZINE- / BENZINEMOTOREN (*auto's en lichte vrachtwagens*) 1996

en ouder - Voeg een fles toe aan het motorcarter. 1997 tot 2004 -

Voeg ongeveer ½ fles (162 ml) toe aan de motor. **DIESEL MOTOREN** (

Licht, middelzwaar en zwaar)

2006 en ouder - Voeg één fles toe aan het motorcarter voor elke 5 liter oliecapaciteit.

ANDERE APPLICATIES

Voor 4-takt scheepsmotoren en motorfietsen (niet-natte koppeling), landbouw-, industriële en racemotoren: voeg 65 ml toe voor elke liter capaciteit.

TYPISCHE TESTRESULTATEN GEVEN AAN:

BENZINEMOTOREN

Met typische SN-geclassificeerde olie met een doseringssnelheid van 7% verwacht u dat de niveaus worden verhoogd tot een totaal

van: Zn Zinc 1700 - 1800 ppm
P Fosfor 1500 - 1600 ppm

TOETS	ASTM	TYPISCHE EIGENSCHAPPEN
API Zwaartekracht @ 15.6°C	D-1298	24.1
Soortelijk gewicht @ 15.6°C	D-4052	0,906
Dichtheid @15.6°C	D-1298	7.562
Vlampunt	D-92	232 °C / 450 °F
Viscositeit, cSt. @ 40°C	D-445	54,6
Viscositeit, cSt. @ 100°C	D-445	8.5
Viscositeitsindex	D-2270	124
Vloeipunt °C	D-5949	- 30
TBN	D-2896	6.5
ZINK, Massa %	D-6481	1.67
Calcium, massa%	D-6481	0,23
Fosfor	D-4294	1.49

RISLONE

10386 North Holly Road
Holly, MI 48442 VS
www.rislone.com



ZINK ZDDP SUPPLEMENT

Onderdeel #: 44405

325 ml (11 FL OZ)