

|                                                                                                                     |                                                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <br><b>ISO 9001 GECERTIFICEERD</b> | <b>RISLONE TECHNISCH BULLETIN</b>                   |                                |
|                                                                                                                     | Technisch bulletin #: TB-44416-2                    | Pagina 1 van 1                 |
|                                                                                                                     | Datum 1 <sup>ste</sup> Uitgegeven: 27 februari 2013 | Datum herzien: 2 december 2014 |
|                                                                                                                     | Rislone Ringafdichting Rookreparatie                | Onderdeel #: 44416             |

## RING SEAL ROOK REPARATIE

Rislone® Ringzegel® is geformuleerd om blauwe uitlaatrook te helpen stoppen, olieverbranding te verminderen en bougievervuiling veroorzaakt door "blow-by" te voorkomen. Blow-by wordt meestal veroorzaakt door gaten in interne motoronderdelen als gevolg van overmatige slijtage.

Ring Seal bevat viscositeitsverbeteraars die de oliefilm dikker maken en deze gaten vullen.

- Bevat high-shear polymeren die een afdichting bieden voor versleten zuigers en ringen om doorblazen te stoppen.
- Dempt en bedekt motoronderdelen om slijtage te verminderen en stille, luidruchtige lifters.
- Stopt blauwe uitlaatrook en vermindert olieverbranding. Behoudt de oliestroomeigenschappen bij warm en koud weer. Werkt op alle voertuigen met 4, 6 en 8 cilinders.
- Gebruik op alle benzine- of dieselmotoren.
- Werkt met conventionele, hoge kilometer- en synthetische motorolien. Op elk moment toevoegen aan motorolie.
- Motoren beschermen sinds 1921.



| TOETS                       | ASTM   | TYPISCHE EIGENSCHAPPEN |
|-----------------------------|--------|------------------------|
| Soortelijk gewicht @ 15.6°C | D-1298 | 0,85 tot 0,87          |
| API-zwaartekracht           | D-1298 | 35                     |
| Vlampunt PMCC               | D-93   | 180°C                  |
| Viscositeit, cSt. @ 100°C   | D-445  | 420 - 480              |
| Vloeipunt °C                | D-97   | - 15°C tot -25°C       |

### INSTRUCTIES:

Hele fles . toevoegen **Ringafdichting rookreparatie** naar het motorcarter bij of tussen olieverversingen. Laat de motor na installatie 5 minuten stationair draaien of rijden.

Voeg Ring Seal Smoke Repair toe om de 3500 km of bij elke olieverversing.

Als de rook aanhoudt, kan een tweede toepassing nodig zijn of is mechanische aandacht vereist.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Onderdeel nummer:    | 44416                 |
| UPC-artikel:         | 0 78615 44416 8       |
| UPC-behuizing:       | 1 00 78615 44416 5    |
| Fles Maat:           | 473 ml                |
| Flesmaat (cm):       | 8,9 x 5,1 x 19,3      |
| Flessenkubus:        | 876                   |
| Kofferpakket:        | 6 flessen             |
| Kastmaat (cm):       | 18,6 x 16,4 x 20,5    |
| Case Kubus:          | 6,253                 |
| Gewicht koffer (kg): | 3                     |
| Pallet:              | TI 38 HI 6 Totaal 228 |
| Pallethoogte (cm):   | 135                   |

### DOSERING:

Eén fles behandelt 4 tot 6 liter olie voor reguliere 4, 6 en 8 cilinder motoren. Gebruik voor grotere motoren 1 fles voor elke 5 liter inhoud. Gebruik bij 4-takt ATV-, motorfiets- en kleine motoren, inclusief toepassingen met natte koppeling, ongeveer 100 ml oliecapaciteit per liter.