

 ISO 9001 GECERTIFICEERD	RISLONE TECHNISCH BULLETIN Onderdeel #: 44447	
	Technisch bulletin #: TB-44447-1	Pagina 1 van 2
	Datum 1 ^{ste} Uitgegeven: 27 februari 2013	Datum herzien: 23 juli 2013
	Rislone Compressiereparatie voor hoge kilometers met ringafdichting	

COMPRESSIEREPARATIE MET RINGZEGEL

Rislone Compression Repair met Ring Seal is een geconcentreerde, gepatenteerde mix van high-shear en premium polymeren, ontwikkeld voor motoren met een hogere kilometerage die lijden aan verminderde of ongelijkmatige compressie. Lage compressie kan worden veroorzaakt door normale motorslijtage en verminderde afdichting tussen de zuigerveren en cilinderwanden. De niet-dispergerende olefinecopolymeren vullen krassen en groeven in cilinderwanden om de compressie in alle cilinders te verhogen en te stabiliseren. Compression Repair vernieuwt versleten motoren, herstelt compressie, herstelt verloren vermogen en repareert defecte motoren. Bovendien helpt Compression Repair voertuigen om emissietests te doorstaan.

- Enkele tekenen van verminderde compressie zijn vermogensverlies, laag brandstofverbruik, olieconsumptie, blauwe rook uit de uitlaat, verstopte bougies en motorgeluid of trillingen.
- De viscositeitsverbeteraar (VI) is speciaal ontworpen om een optimale balans te bieden tussen afschuifstabiliteit en indikkingsefficiëntie die vereist is in oude en moderne motoren. Dit prestatieadditief voldoet aan de strengste eisen voor personenauto's en vrachtwagens.
- Het product werkt door plakkerige ringen los te maken en gaten en krassen in cilinderwanden op te vullen, waardoor blow-by en compressieverlies worden voorkomen en tegelijkertijd wrijving en slijtage worden verminderd. Blow-by wordt meestal veroorzaakt door gaten in interne motoronderdelen als gevolg van overmatige slijtage.
- Rislone Compressiereparatie met ringafdichting bevat geen schadelijk lood of andere metalen die de binnenkant van uw motor kunnen beschadigen of verbranden en de emissiecomponenten en het milieu kunnen verontreinigen.



Werkt op ALLE: voertuigen met 4, 5, 6, 8 en 10 cilinders Gebruik op alle: benzine- of dieselmotoren

Werkt met conventionele, hoge kilometerstand en synthetische motorolie.

ROUTEBESCHRIJVING:

Voeg een volledige fles COMPRESSIEREPARATIE MET RINGAFDICHTING toe aan het motorcarter bij of tussen olieversingen. Niet laten overlopen. De resultaten zullen ofwel onmiddellijk of merkbaar zijn binnen een paar dagen na het rijden.

Installeer Compressie Reparatie om de 10.000 kilometer of bij elke olieversing.

Dosering

Eén fles behandelt 4 tot 6 liter olie.

Onderdeel nummer:	44447
UPC-artikel:	0 78615 44447 2
UPC-behuizing:	1 00 78615 44447 9
Fles Maat:	500 ml
Flesmaat (cm):	6,6 x 6,6 x 18,8
Flessenkubus:	819
Kofferpakket:	12 flessen
Kastmaat (cm):	27,7 x 21,1 x 20,6
Case Kubus:	12040
Gewicht koffer (kg):	6.2
Pallet:	TI 18 HI 6 Totaal 108
Pallethoogte (m):	1,37

TOETS	ASTM	TYPISCHE EIGENSCHAPPEN
Soortelijk gewicht @ 15.6°C	D-4052	0,845
API-zwaartekracht	D-1298	35.9
Viscositeit, cSt @ 40°C	D-445	3061
Viscositeit, cSt. @ 100°C	D-445	349
Vlampunt COC	D-92	127 C°
Vloeipunt °C	D-97	< -9 C°