

 ISO 9001 GECERTIFICEERD	RISLONE TECHNISCH BULLETIN	
	Tech Bulletin #: TB-44629-0 Datum	Pagina 1 van 1
	1 ^{ste} Uitgegeven: 20 juli 2015	Datum herzien: n.v.t
	Rislone Stuurbekrachtiging Stop Lek Concentraat	Deel 44629

STUURBEKRACHTIGING STOP LEK CONCENTRAAT

Rislone Power Steering Stop Leak Concentrate is speciaal ontworpen om lekkage van afdichtingen en o-ringen veroorzaakt door normale slijtage en veroudering van de stuurbekrachtiging te stoppen. Werkt op tandheugels, tandwielkasten en pompen. Houdt stuurbekrachtigingsafdichtingen zacht en buigzaam. Niet-corrosief, niet-verstoppend en niet-schuimend.

Werkt met ALLE binnenlandse, import- en heavy-duty stuurbekrachtigingsvloeistof; inclusief aardolie, minerale olie, kunststoffen en ATF automatische transmissievloeistof.

- Stops & afdichtingen Stuurvloeistoflekkage
- Herstelt O-ringen en afdichtingen om stuurlekken te stoppen en te voorkomen



INSTRUCTIES:

Voeg Stop Leak toe aan het stuurbekrachtigingsreservoir om het vloeistofpeil te herstellen. Niet laten overlopen. Lekkages stoppen meestal na 300 km of 3 dagen rijden. Als het lek aanhoudt, kan een tweede toepassing nodig zijn of is mechanische aandacht nodig.

DOSERING:

Eén fles behandelt tot 2,5 liter vocht. Gebruik voor grotere systemen 1 fles voor elke 2 liter vloeistofcapaciteit.

Onderdeel nummer:	44629
UPC-artikel:	0 78615 44629 2
UPC-behuizing:	1 00 78615 44629 9
Fles Maat:	325 ml
Flesmaat (cm):	7,6 x 4,6 x 16,5
Flessenkubus:	577
Kofferpakket:	6 flessen
Afmeting behuizing:	15,7 x 14 x 17,5
Case Kubus:	3846
Gewicht koffer (kg):	2,1
Pallet:	TI 48 HI 7 Totaal 336
Pallethoogte (cm):	163