

 ISO 9001 GECERTIFICEERD	RISLONE TECHNISCH BULLETIN	
	Tech Bulletin #: TB-44740-0 Datum 1 ^{NS}	Pagina 1 van 2
	Uitgegeven: 26 februari 2013	Datum herzien: 23 juli 2013
	Rislone dieselbrandstofsysteembehandeling	Onderdeel #: 44740

VOLLEDIGE BEHANDELING VAN HET DIESELBRANDSTOFSYSTEEM

Rislone Complete Diesel Fuel System Treatment verbetert de kwaliteit van dieselbrandstof door het reinigend vermogen te vergroten, smering toe te voegen, verontreinigingen te verwijderen, corrosie te bestrijden en te voorkomen dat de brandstof gaat geleren en bederven. Deze fles met twee holtes bevat dezelfde hoeveelheid additieven als een fles gewone injectorreiniger, smeermiddel voor de bovenste cilinder, brandstofstabilisator, anti-gel, dieselbehandeling en cetaanbooster. Gebruik met alle: ULSD-diesel, gewone diesel en bio-diesel. Werkt met alle Direct Injected-, IDI-, Intercooled- en Turbocharged-motoren. Effectief in hogedruk common rail (HPCR) motoren.

- Verhoogt vermogen, prestaties en kilometrage en bespaart brandstof door het volledige brandstofsysteem te reinigen en te smeren.
- Decarbonizer - Verwijdert kleverige interne afzettingen en "cokes" harde afzettingen.
- Koude stroomverbeteraar
- Waterverwijderaar
- Zwavelvervanger en wrijvingsmodifier
- Helpt bij het elimineren van zwarte rook, gelering van brandstof, verstopte injectoren, ruw stationair lopen en moeilijk starten.



OPMERKING:

Dit product bevat een speciaal ontworpen tuit waarmee het product gemakkelijk in alle dieseltanks kan worden gegoten. Om te gebruiken, buigt u de tuit en scheurt u deze weg op het geperforeerde lipje. Gebruik op elk moment in een bijna volle tank, of voeg toe aan de tank en vul vervolgens tot 132 liter dieselbrandstof.

INSTRUCTIES:

Verwijder de dop en de folieverzegeling. Draai de tuit stevig op de fles. Tip de fles voorzichtig en steek de tip van de tuit volledig in de opening van de brandstoftankbuis, zodat de volledige inhoud in de tank kan worden geleegd. Gebruik voor voortdurende bescherming en reiniging één fles om de 8000 km. Zal de fabrieksgarantie voor nieuwe voertuigen niet ongeldig maken en veilig te gebruiken op voertuigen met omvormers, roetfilters of DEF-systemen. De resultaten zijn ofwel onmiddellijk ofwel merkbaar binnen een paar dagen na het rijden.

Om het systeem tussen behandelingen schoon en gesmeerd te houden, gebruikt u Rislone Fuel Injector Cleaner Upper Cylinder Lubricant onderdeelnummer 44701.

Onderdeel nummer:	44740
UPC-artikel:	0 78615 44740 4
UPC-behuizing:	1 00 78615 44740 1
Fles Maat:	500 ml
Flesmaat (cm):	9,1 x 8,1 x 21,3
Flessenkubus:	1570
Kofferpakket:	4 flessen
Kastmaat (cm):	25,7 x 10,2 x 22,9
Case Kubus:	6003
Gewicht koffer (kg):	2.1
Pallet:	TI 43 HI 5 Totaal 215
Pallethoogte (m):	1.3

KENMERKEN & VOORDELEN

- ULSD (*Ultra lage zwavel diesel*) Zwavelvervanging Smeermiddeladditief
 - Smering van het brandstofsysteem en bewezen in de HFRR in een verscheidenheid aan brandstoffen.
 - Verhoog het vermogen
 - Bespaart brandstof
 - Uitgebreide onschadelijke prestaties bij kritische interacties tussen smeermiddel en brandstof.
- Injector en complete brandstofsysteemreiniger
 - Bewezen schoonhouden en opruimen voor beide soorten afzettingen:
 - Traditionele cokesafzettingen
 - ULSD interne deposito's
 - Schoon houden:
 - Verhoogd brandstofverbruik
 - Verbeterd vermogen en acceleratie
 - Verminderde uitstoot
 - Verbeterde levensduur van de motor
 - Optimale prestaties in industriële tests
 - DW-10 <2% vermogensverlies
 - XUD-9 <50% stroomverlies
- UCL (*bovenste cilinder smeermiddel*) Pomp & Injector Smeermiddel
 - Uitstekende corrosiebescherming
 - Verbetert starten en stationair draaien
- Anti-gel koude vloeiverbeteraar
 - Tot een verlaging van 13°C in het plugpunt van het koude filter (*CFPP*).
 - Uitstekende prestaties bij lage temperaturen
- Brandstofstabilisator en conditioner
 - Prestaties van biodiesel
 - Helpt de brandstof te stabiliseren
- Cetaan Booster & Dieselbehandeling
 - Cetaangetalverhoging: 1 tot 2 punten
 - Verminder zwarte rook