

 ISO 9001 GECERTIFICEERD	RISLONE TECHNISCH BULLETIN	
	Tech Bulletin #: TB-44747-2 Datum	Pagina 1 van 1
	1 ^{ste} Uitgegeven: 29 juli 2013	Datum herzien: 10 juli 2014
	Rislone-octaanboost	Onderdeel #: 44747

SUPER GECONCENTREERDE OCTAANBOOSTER

Rislone Super Concentrated Octane Booster verhoogt het octaangetal om het aarzelen en kloppen en pingelen van de motor te stoppen, terwijl ook het vermogen en de prestaties toenemen. Straatlegale formule werkt even goed op klassieke muscle cars, nieuwere kleinere, harder werkende motoren, offroad- en racetoepassingen. Een verhoogd octaangetal zorgt ervoor dat de motor een optimale vonktiming heeft, wat niet alleen meer vermogen oplevert, maar in veel motoren ook de uitstoot vermindert en het brandstofverbruik verhoogt.

- Bevat het hoogste concentraat van MMT Methylcyclopentadienyl Mangaan Tricarbonyl dat is toegestaan voor straatgebruik.
- Herstelt verloren pk's en prestaties.
- Antiklopmiddelformulering stopt het kloppen en pingelen van de motor veroorzaakt door brandstof van lage kwaliteit.
- Typische resultaten zullen het octaangetal verhogen met meer dan 30 punten of 3 RON-nummers. Werkt met alle gelode en ongelode benzine, ethanol en racebrandstof.
- Gebruik met alle straat-, race-, supercharged- en turbomotoren met brandstofinjectie, directe injectie en carburateur.



Opmerking: Deze fles heeft een mondstuk en een stroomklep waarvoor patent is aangevraagd, waardoor hij gemakkelijk in ALLE gastanks kan worden gegoten, inclusief systemen zonder dop (geen benzinedop). Deze stroomklep vertraagt het begin van het gieten om te voorkomen dat vloeistof morst en de voertuigafwerking beschadigt, zoals andere concurrerende merken.

Instructies: Verwijder de dop door in de vingerlipjes te knijpen en te draaien en verwijder de folieverzegeling. Kantel de fles voorzichtig en plaats de tuit volledig in de opening van de benzinetank, zodat de volledige inhoud in de tank kan worden gelegeerd. De resultaten zullen onmiddellijk of merkbaar zijn binnen een paar dagen na het rijden.

Dosering: Eén fles is geconcentreerd om tot 76 L benzine te behandelen. Gebruik voor kleine motoren ¼ fles per 19 liter.

Veilig te gebruiken op voertuigen met zuurstofsensoren en katalysatoren. Maakt het nieuwe voertuig van de fabrikant niet ongeldig! garantie.

Onderdeel nummer:	44747
UPC-artikel:	0 78615 44747 3
UPC-behuizing:	1 00 78615 44747 0
Fles Maat:	177 ml
Fles Dimensies:	4,3X4,3X22,9
Flessenkubus:	423
Kofferpakket:	12 flessen per doos
Afmeting behuizing:	18,6 X 14,1 X 24,3
Case Kubus:	6.373
Gewicht behuizing:	2,3 kg
Pallet:	TI 42 HI 5 Totaal 210
Pallethoogte:	134 cm